

WFC 3C26 P X

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, E

Whirlpool

SENSING WHAT MATTERS



6° SENSO

I sensori intelligenti regolano acqua, temperatura (da 50°C a 65°C) e tempo in base allo sporco effettivo



POWERCLEAN PRO

30% di spazio extra grazie ai getti posteriori che eliminano lo sporco più ostinato, senza pretrattare



NATURAL DRY

Migliori performance di asciugatura e consumi di energia ridotti: l'opzione apre la porta automaticamente di 10 cm a fine ciclo, preservando il top della cucina



MULTIZONA

Il mezzocarico intelligente che permette di scegliere dove effettuare il lavaggio



AVVIO RITARDATO

Per scegliere l'orario migliore in cui far partire il lavaggio

Modello	Cod. EAN	Colore
WFC 3C26 P X	8003437203169	Inox

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- 14 coperti
- Tecnologia 6° SENSO
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Rumorosità: 46 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI

- 8 programmi
- Programmi: 6° SENSO, Cristalli, Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Lava & Asciuga Rapido, Rapido 30', Silenzioso
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Scarico, Partenza ritardata 1-24 h, Pastiglia, Sicurezza bambini

ALTRE CARATTERISTICHE

- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzoirroratore superiore
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza antiaggancio:

Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI

- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 95 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:10 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI

- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere a fulcro variabile
- Top removibile
- Dimensioni (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 47/49 kg