


DFO 3T133 A F X

LAVASTOVIGLIE 60 CM A LIBERA INSTALLAZIONE, 14 COPERTI, CLASSE D

Indesit
Life proof.



PUSH & GO

Ciclo di lavaggio e asciugatura di 85 minuti per ottenere stoviglie pulite e brillanti premendo semplicemente un pulsante, senza bisogno di pre-lavarle a mano



FAST & CLEAN 28'

Ciclo di lavaggio rapido per risultati di pulizia perfetti in soli 28 minuti. Per stoviglie poco sporche



AUTO DOOR

Performance di asciugatura migliorate del 25%: l'opzione apre la porta automaticamente di 10cm a fine ciclo, preservando il top della cucina



CICLO EXTRA

Dite addio al lavaggio a mano con il programma ideale per le stoviglie più ingombranti: leccarde, griglie e pentole alte fino a 53cm



IGIENE EXTRA

Ciclo specificamente concepito per sanificare stoviglie normalmente o molto sporche con l'impiego di un lavaggio antibatterico

Modello

DFO 3T133 A F X

Cod. EAN

8050147590447

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica D
- 14 coperti
- Sistema di asciugatura Auto Door
- Gamma Push&Go
- Fast&Clean 28'
- Terzo cesto fisso
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Rumorosità: 43 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI

- 9 programmi
- Programmi: Push&Go, Fast&Clean 28', Eco, Prelavaggio, Ciclo Extra Igiene, Ciclo Extra, Misti, Delicati, Auto Intensivo 65°C
- Opzioni: Auto Door, Multizona, Partenza Ritardata 1-24 h, Opzione Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE

- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Sistema di sicurezza anti-allagamento: Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI

- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 85 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:10 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI

- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Top removibile
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 850x600x590 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 47/49 kg
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

